

SPROLL *Stabilo* **S**
Markenzeichen
1. Klasse

DREISEITEN-KIPPER



SPROLL

seit 1978

SPROLL *Stabilo S*
Premiumprodukt
ROBUST & STABIL



DREISEITEN-KIPPER

■ Rahmen:

Eine Innovation im Fahrzeugbau. Die besonders niedrige Rahmenkonstruktion mit vielen entscheidenden Vorteilen: Kippsicher, hangtauglich, standfest auch im unwegsamen Gelände, silotauglich, leichte Be- und Entladung

Der einzigartige V-Rahmen der Einachs-Anhänger sowie der Parallelrahmen mit der speziell verbauten Zugdeichsel der Tandem-Kipper, garantieren eine hohe Steifigkeit und Verdrehfestigkeit.

Die Kipplager sind überdimensioniert, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Der **vordere und hintere** Kippträger ist in der Rahmenkonstruktion integriert. Beim Transport liegt die Kipperbrücke bei den Tandemmodellen auf dem Parallelrahmen auf (nicht nur auf den Kipplagern). Optimales Fahrverhalten für mehr Stabilität und Sicherheit.

Der Rahmen sowie die Hohlräume sind Tauchbad-Feuerverzinkt mit zusätzlicher Zincomet-Beschichtung – sicherer Langzeit-Rostschutz.

■ Fahrwerk:

- Achsen, Achsaggregate mit optimaler Spurweite und Achsabständen nach Ihren Wünschen verbaut
- 1A-Markenbereifung mit verschiedenen Profilen und Größen

■ Wir liefern diese Größen und mehr:

3,20m x 1,97m	6 - 8t	4,80m x 2,29m	8 - 16t
3,87m x 1,97m	6 - 8t	5,18m x 2,29m	15 - 20t
4,30m x 2,28m	6 - 8t	5,18m x 2,54m	15 - 20t



■ Aufbau:

- Mehrkammerprofil-Stahlbordwände seitlich und vorne in gleicher Stärke
- Vordere und hintere Bordwand mit 60mm Kasten (gleiche Stärke wie seitliche Bordwand)
- Bordwand vorne mit Pendelverschlüssen (LKW-Ausführung), keine Hakenverschlüsse
- Selbstspannende Bordwandverschlüsse bei rückwärtiger und seitlicher Bordwand bzw. Aufsatzbordwand
- Selbstreinigendes lasergeschweißtes Fuhrmann-Bordwandprofil verhindert Wassereintritt in den Bordwandkasten
- Kein Einklemmen von Steinen, Boden und weiteren Schüttgütern zwischen Bordwand und Brücke



Sie erhalten bei uns Ihr maßgeschneidertes Transportfahrzeug!

■ Unsere selbstverständlichen Standards:

- Verstellbare Zugöse
- Sicherheitsverriegelungen
- Kippvorstecker mit Überkreuzstecksicherung
- Seitliche Begrenzung des Kippvorgangs mit einem Hubbegrenzungsventil
- Zentralverriegelungen
- Weit außen liegende Kipplager

■ Optionen:

- Verschieden eingebaute Federungsvarianten
- Sattelstützwinde
- Hydraulischer Stützfuß
- Hydraulische Hardoxklappe (evtl. auch korndicht) mit zusätzlicher Brückenversteifung
- Verschiedene Ladungssicherungssysteme (Zurrösen etc.)
- Hydraulischer Silieraufbau mit Sicherheitshaken und Parallelführung
- Verschiedene Aufsatzbordwandvarianten

ROBUST & STABIL

■ Highlights der Kipperbrücke:

- Sehr stabile Längs- und Querrahmen
- Lochknoten rückwärts garantieren noch mehr Stabilität
- Durchgehende Querversteifungen bis zur Abrundung des Brückenblechs (dicht auch noch nach Jahren)
- Selbstreinigung des Brückenprofils
- Konische Kipperbrücke
- Hinten massive Spezial-Ecksteher, die zusätzlich verschraubt sind (kein Herausheben beim Rückwärtkippen, nach Jahren noch fest und sicher)



Bordwand geteilt aufklappbar oder pendelbar



Sehr stabile hydraulische Hardoxklappe



Massive Eckrungen verschraubt



Eckrunge mit Pendelverschluss



Pendelverschlüsse vorne, Bordwandprofil gleiche Stärke wie seitlich



zwei Hebefedern je Seite Zentralverriegelung Selbstreinigendes Brückenprofil

■ Kippzylinder:

- Der 4-stufige Kippzylinder ermöglicht einen sehr großen Kippwinkel von 50 - 55 Grad: optimale Entleerung auch von klebrigen Gütern, sicheres Abkippen
- Die Zylinder sind sicher über der Achse eingebaut: keine Beschädigungen, optimale Bodenfreiheit



Kommunalkipper bis 24t



Erhöhte Kipplager an der Pendelklappe



überdimensionierte Kipp Lagerung



Parallelrahmen mit integriertem Kippträger



V-Rahmen mit integriertem Kippträger



RAL-Farben-Lackierung (außer Metallic-Lackierungen) der Bordwände nach Wahl ohne Mehrpreis. Ein hochwertiger excellenter Korrosionsschutz ist garantiert.

SPROLL

seit 1978



ERSTKLASSIGE BERATUNG VOM FACHMANN

Anhänger-Fahrzeuge Telefon 07358/466
Bau-Technik-Zentrum Fax 07358/1319
Ortsstraße 45 www.sproll-anhaenger.de
88436 Dietenwengen E-Mail: info@sproll-anhaenger.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Technische Daten, Ausführung und Bauweise können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich. Sie dienen nur dazu, einen allgemeinen Überblick über alle Anhänger zu verschaffen. Die abgebildeten Anhänger sind teilweise mit optionalem Zubehör ausgestattet, die nicht der Serienausführung entsprechen. Nachdruck verboten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.